

SCOOTER 4-ROUES

**VICTORY** *XL 130*

PERFORMANCE EXTÉRIEURE  
EXCEPTIONNELLE AVEC  
DES CARACTÉRISTIQUES  
LUXUEUSES

Le **Victory® XL 130** de Pride Mobility possède un ensemble moteur des plus puissant et des roues de 13" pour bien manoeuvrer sur tous les terrains extérieurs. Une petite touche luxueuse avec un guidon Delta bien enveloppé et un ensemble complet de lumières donnent une belle combinaison à ce modèle à allure sportive.



Pride Mobility Products France  
7 Rue Ernest Renan  
92130 Issy Les Moulineaux  
France

Tel: 08 00 94 12 95 • Fax: 08 00 94 12 96

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS  
LIVE YOUR BEST®

[www.pridemobility.fr](http://www.pridemobility.fr)

# SPÉCIFICATIONS

## VICTORY® XL 130

## 4-roues

Capacité de poids:	158,75 kg
Vitesse maximale <sup>1</sup> :	Jusqu'à 15 km/h
Dégagement au sol <sup>2</sup> :	9,69 cm
Rayon de giration:	170 cm
Longueur <sup>2</sup> :	136 cm
Largeur <sup>2</sup> :	63,65 cm
Pneus Avant:	10 cm x 33 cm (4"x 13")
Pneus Arrière:	10 cm x 33 cm (4"x 13")
Hauteur siège-plancher:	46 cm
Profondeur du plancher:	63 cm - 67 cm
Suspension:	Avant & arrière
Autonomie <sup>1,5</sup> :	Jusqu'à 39,5 km (avec batteries de 75 AH)
Obstacle maximal:	4,12 cm
Poids total sans les batteries:	65,28 kg
Pièce la plus lourde lorsque désassemblé:	43 kg (partie arrière)
Siège standard:	Type: Assise à dossier haut inclinable avec appui-tête Poids: 20,6 kg Tissus: vinyle noir Dimensions: largeur - 45,7 cm (largeur totale) profondeur - 45,7 cm (profondeur effective)
Groupe motopropulseur:	Propulsion arrière, transaxe scellé, moteur DC 24V
Système de freinage:	électronique, à disques régénérateurs
Batteries requises <sup>3</sup> :	(2) 12V à décharge profonde Type: NF-22 (55A) (standard) Gr 24 (75A) (optionnel) Poids <sup>4</sup> : NF-22: 17,16 kg chacune Gr 24: 24,27 kg chacune
Type de chargeur:	Externe, 5A (avec batteries de 55 amp) Externe, 8A (avec batteries de 75 amp)

Choix des couleurs:



Rouge



Noir



Argent

## CARACTÉRISTIQUES

- Roues de 33 cm (13") pour d'excellentes performances extérieures
- Système de lumières complets
- Guidon Delta enveloppant (ajustement de la colonne rapide)
- Panier avant standard
- 4 points d'ancrage
- Retroviseur standard

## OPTIONS

- Panier arrière
- Porte cane double
- Retroviseur additionnel
- Porte réservoir à oxygène

<sup>1</sup> L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.

<sup>2</sup> Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

<sup>3</sup> AGM ou Cellules Gel recommandées.

<sup>4</sup> Le poids des batteries peut varier selon les manufacturiers.

<sup>5</sup> Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et des performances du système de propulsion conclus avec la capacité de poids maximale.

**NOTE: Toutes données techniques peuvent changer sans notice préalable.**

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.



**Pride**  
Mobility Products France  
— LIVE YOUR BEST —

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS  
LIVE YOUR BEST®

Tel: 08 00 94 12 95 • Fax: 08 00 94 12 96

[www.pridemobility.fr](http://www.pridemobility.fr)