

Litestream[®] XF LTD



SPÉCIFICATIONS

Poids du fauteuil: 27.5 lb¹

Capacité de poids: 250 lb

Hauteur sol-siège: 12"-16.5" avant
12"-16" arrière

Dimensions: Largeur: 14"-21"
Profondeur: 14"-20"
(Avec incréments de 1")

COULEURS

STANDARD



Noir

OPTIONNELLES



Rouge



Bleu

(Montréal) 514-972-2355 • (Québec) 418-932-9267
Visitez-nous au: www.quantumrehab.com



QUANTUM REHAB[®]

Le fauteuil léger Litestream XF LTD

utilise un système de double croix innovateur et unique, procurant les performances d'un cadre rigide tout en étant pliant. Le fauteuil Litestream XF LTD accepte toutes les options et accessoires de la famille Litestream XF en gardant un prix imbattable de sa catégorie.

OPTIONS

ROUES ARRIÈRES: 20", 22" & 24" Plastique moulé
20", 22" & 24", À rayon Spinergy

PNEUS: 20", 22" & 24" Pneus en polyuréthane
20", 22" & 24" Pneumatique

CERCEAUX: 20", 22" & 24" Anodisé
20", 22" & 24" Plastifié
20", 22" & 24" À projection oblique
20", 22" & 24" Chrome
22" & 24" Natural Fit (standard ou Super Grip)

ESSIEUX: À dégagement rapide ou quad

PLAQUES D'ESSIEUX: A trois positions
(standard, inversée ou amputé)

ROUES AVANT: 4", 5", 6" & 8" Uréthane 1.5" de large

FOURCHES: Courte 5" ou longue 8"
Filetées ou à dégagement rapide
Mécanisme de blocage de fourche

FREINS: Frein poussé Extension
Frein traction Extension

APPUI-BRAS Type T (de 8" à 14")
Type U (de 9.5" à 15.5")

CANNES DE DOSSIERS: Fixe 8 degrés
À angle ajustable

DOSSIERS: Souple
À tension ajustable

APPUI-PIEDS: Appui-pieds: 60 et 70 degrés
Palettes en composite
Palettes ajustables en angles et profondeur
Courroies appui-talon
Appui-jambes élévateurs

ACCESOIRES: Anti-basculants
Ceinture
Sac
Protège-rayons
Points de fixation pour le transport
Support à canne

¹) Configuration standard: 16x16", dossier 19", freins, roues 22" en plastique moulé, roues avant 6", pneus uréthane (appui-bras et appui-pieds non-inclus)

ROUES ARRIÈRE



Roues exclusives SPINERGY de 20", 22" et 24" à double parois et à rayons droits procurant durabilité & légèreté

ROUES AVANT



4", 5", 6" & 8" en composite et pneus poly 1.5"

PNEUS



Pneus Polyuréthane 20", 22" & 24"



Pneus Everyday pneumatiques gris 20", 22" & 24"

CERCEAUX



Cerceaux lisses 20", 22" & 24"



Natural Fit 22" et 24" (avec prise standard ou super adhérente)



20", 22" & 24" Cerceaux plastifiés



Cerceaux à projections verticales ou obliques à 45 degrés de 20", 22" & 24"

DIVERS



Protecteurs de rayons

FOURCHES



Fourche longue 8" Fourche courte 5" Filetées ou à dégagement rapide

TYPES DE FREINS



Freins à blocage par poussée



Freins à blocage par traction



Extension

APPUIE-BRAS

APPUIE-PIEDS



Appui-bras type T (courts ou longs)



Appui-bras type U escamotables (courts ou longs)



Appui-pieds escamotables de 60 & 70 hémi bi-directionnels



Appui-jambes éleveurs avec appui-mollets profilés



Palettes standard rabattables



Palettes en composite de 4.25", 5" et 6" de large avec ajustement en angle de 10 degrés



Palettes en aluminium ajustables en angle et en profondeur de 5.5", 6.5" et 7.5" de large.



Talonnières

TYPES DE DOSSIERS

ACCESSOIRES



Dossier à tension ajustable



Dossier souple



Dossier rigide Shape



Porte-canne



Anti-basculants



Sac



Points de fixation pour le transport