



Jazzy Select® 6



Jazzy Select® Elite 2



Jazzy® Elite ES



Jazzy® 600 ES

最大承载重量	136KG(300磅)	136KG(300磅)	136KG(300磅)	136KG(300磅)
最大速度	达到4英里(6.4公里/小时)	达到4英里(6.4公里/小时)	达到4英里(6.4公里/小时)	达到4英里(6.4公里/小时)
离地间隙	4.6 cm (1.81")	3.81 cm (1.5")至防倾轮	3.81 cm (1.5")至防倾轮	7 cm (2.75")至电池底盘
转弯半径	55.56 cm (21.88")	62.87 cm (24.5")	62.87 cm (24.75")	52.1 cm (20.5") with front riggings
车身长度	89.85 cm (35.375") 不带脚扣	87.3 cm (34.375") 不带脚扣	88.27 cm (34.75") 不带脚扣	90.2 cm (35.5") 不带脚扣
车身宽度	59.69 cm (23.5")	61 cm (24")	57.79 cm (22.75")	62.2 cm (24.5")
避震器	ATX避震器 (Active-Trac® 具备额外稳定性)	有限的	有限的	ATX避震器 (Active-Trac® 具备额外稳定性)
驱动系统	两个直列式马达, 中间驱动轮	两个直列式马达, 中间驱动轮	两个直列式马达, 中间驱动轮	两个马达, 中间驱动轮
标准电子原件	40A, PG GC3	40A, PG GC3	40A, PG GC3	50A, Dynamic Shark
充电器	3.5 amp外置充电器	3 amp 外置充电器	3 amp 外置充电器	5 amp 外置充电器
充满电最大行程	可达到24公里(15英里)	可达到24公里(15英里)	可达到24公里(15英里)	可达到26.8公里(16.65英里)
2个电池规格	U-1	U-1	U-1	NF-22
电池重量	11.11KG(24.5磅)每个	11.11KG(24.5磅)每个	11.11KG(24.5磅)每个	16.9KG(37.2磅)每个
车身重量	45.45KG(100磅)	51KG(112.5磅)	31.07KG(68.5磅)	56.1KG(123.6磅)

选项

- 深度可调节, 折叠高靠背带有头枕座椅
- 高靠背带有头枕座椅
- 高靠背带有实板座垫座椅
- 杯架
- 防雨罩

- 后车篮
- 氧气瓶支架
- 拐杖托
- 拐杖

颜色



红色



蓝色

Jazzy®

POWER CHAIRS



Live your best!®

CE
Pride®
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST! —

普拉德机动产品商贸(上海)有限公司
上海市浦东新区建韵路500号天纳商汇4幢508室
电话: 86 021 5192 3035 • www.pridemobility.com

此处包含的信息在出版时是正确的。我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。速度和行使范围会根据使用者重量, 地形类型, 电池充电状态和轮胎压力而变化。由于制造公差和产品的持续改进, 长度, 宽度, 转弯半径和离地间隙可以承受的公差为 (+/- 3%)。特殊订单或非标准尺寸座椅不会折叠, 因深度可调。

www.pridemobility.com

Pride®
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST! —



Jazzy
SELECT ELITE 2

特征

Jazzy® Select Elite 2 实现了一个可靠的混合动力，性能和风格。直列式马达，前轮驱动技术，给出了精锐杰出的稳定性和机动性，及稳健的室内和室外表现。

- 直列式马达，前轮驱动技术
- 40AMP，PG GC 3控制器
- 简单的主车架结构设计，更便于维修。
- 新款舒适型高背座椅带头枕
- Jazzy® Armor™ 包含有控制器盖能更好保护日常的磨损及撕破。
- 基本的Jazzy® Armor™ 印花胶壳



Jazzy
ELITE ES

特征

Jazzy® Elite ES 实现了一个可靠的混合动力，性能和风格。直列式马达，前轮驱动技术，给出了精锐杰出的稳定性和机动性，及稳健的室内和室外表现。

- 直列式马达，前轮驱动技术
- 40AMP，PG GC 3控制器
- 简单的主车架结构设计，更便于维修
- 新款舒适型高背座椅带头枕
- Jazzy® Armor™ 制器盖能更好保护日常的磨损及撕破。
- 基本的Jazzy® Armor™ 印花胶壳



Jazzy
SELECT 6

特征

Jazzy Select® 6 提供了卓越的前稳定性，并结合直列式马达技术上的优势。舒适的避震系统和 6"前后脚轮为室内及室外提供了卓越的性能，一个令人印象深刻的精选标准，便利的功能使人更加容易操作这款电动轮椅。

- 6"的前后脚轮给予最大的稳定性
- 直列式马达提高了效率，扭矩和范围
- 可选电动升降座椅
- 后脚轮横杆与关节连接
- 轻松进入充电接口和电流保护器
- 车架2年有限保修期，电子产品及驱动马达12个月有限保修期

Jazzy
600 ES

特征

The Jazzy® 提供了卓越的前稳定性，并结合直列式马达技术上的优势。舒适的避震系统和前后脚轮为室内及室外提供了卓越的性能，一个令人印象深刻的精选标准，便利的功能使人更加容易操作这款电动轮椅。

- OMNI-脚轮(尼龙,球形脚轮)在前面和后面可防止悬空
- 侧面安装设计，更方便操作刹车离合器
- Active-Trac® ATX避震器超强的性能适应更多不同地形
- 轻松进入前充电接口

