

SCOOTERS 3 & 4-ROUES



PERFORMANCE SUPRÊME,
STYLE VIVIFIANT À
PETIT PRIX

Le **Victory® 10 DX** montre fière allure avec ses toutes nouvelles caractéristiques telles que suspension robuste, lumières haute-visibilités automatiques avant & arrière, démontage facile ainsi que le volant Delta.



Suspension Avant



Suspension Arrière



Pride Mobility Products France

7 Rue Ernest Renan
92130 Issy Les Moulineaux
France

Tel: 08 00 94 12 95 • Fax: 08 00 94 12 96

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.pridemobility.fr

SPÉCIFICATIONS

VICTORY® 10 DX	3-roues	4-roues
Capacité de poids:	158,75 kg	158,75 kg
Vitesse maximale ¹ :	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 10 km/h
Dégagement au sol ² :	8,25 cm (sous le pont)	8,25 cm (sous le pont)
Rayon de giration ² :	106,7 cm	133,35 cm
Longueur ² :	118,7 cm	119,38 cm
Largeur ² :	56,2 cm	56,2 cm
Pneus avant:	9 cm x 25,4 cm	9 cm x 25,4 cm
Pneus arrière:	10 cm x 25,4 cm	10 cm x 25,4 cm
Autonomie ^{1,5} :	Jusqu'à 25 km	Jusqu'à 25 km
Obstacle maximal:	5 cm	5 cm
Poids total sans les batteries:	81 kg	84 kg
Pièce la plus lourde lorsque désassemblé:	25 kg (section avant)	29,48 kg (section avant)
Siège standard:	Type: Assise à dossier haut inclinable avec appui-tête Poids: 25 kg Tissus: Vinyle noir Dimensions: 43 cm x 43 cm	
Groupe motopropulseur:	Propulsion arrière, transaxe scellé, moteur DC 24V	
Système de freinage:	électronique, à disques régénérateurs	
Batteries requises ³ :	(2) 12V à décharge profonde Type: U-1 (31-36 AH) ou en option 40 AH Poids ⁴ : U-1 (31-36 AH): 11 kg chacune; 40 AH: 14,74 kg chacune	
Type de chargeur:	Externe, 5A	

Choix des couleurs:



Rouge



Bleu

CARACTÉRISTIQUES

- Suspension avant & arrière limitée
- Système de lumières automatiques haute-visibilités avant & arrière
- Loquet de barrure automatique, ultra simple pour l'assemblage et le désassemblage
- Lumière avant LED à haute intensité et à longue durabilité pour une illumination de la route optimale
- Pneus noirs non-marquants, exclusivité de Pride Mobility
- Câble principal avant arrière à connexion automatique
- Guidon Delta à poignées recourbées
- Indicateur LED du niveau de charge des batteries visible de plusieurs positions et pour plus de précision
- Inclus charnières anti-pincement. L'assise tourne et se bloque dans 8 positions
- Poignée à prise facile pour un ajustement du guidon
- Prise de chargeur facile d'accès montée sur le guidon
- Miroir

OPTIONS

- Double Porte canne
- Support à oxygène
- Panier arrière
- Retroviseur additionnel

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ AGM ou Cellules Gel recommandées.

⁴ Le poids des batteries peut varier selon les manufacturiers.

⁵ Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et des performances du système de propulsion conclus avec la capacité de poids maximale.

NOTE: Toutes données techniques peuvent changer sans notice préalable.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.



PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®