

SCOOTER 4-ROUES

VICTORY / **XL 140**

CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE
PUISSANTE ET UN
STYLE EXCEPTIONNEL

Le **Victory® XL 140** est un mélange exaltant de puissance et de précision qui comprend une suspension complète, des pneus à profil bas et un système de freinage hydraulique scellé. Des accents de luxe, comme un guidon delta à poignées recourbées et un éclairage LED, font de celui-ci, le scooter ultime de plein air.



Victory® XL 140
Montré ci dessus avec
Protection avant en option et
assise avec sur-coussin

Pride Mobility Products France
7 Rue Ernest Renan
92130 Issy Les Moulineaux
France

Tel: 08 00 94 12 95 • Fax: 08 00 94 12 96

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.pridemobility.fr

SPÉCIFICATIONS

VICTORY® XL 140	4-roues
Capacité de poids:	181 kg
Vitesse maximale ¹ :	Jusqu'à 15 km/h
Dégagement au sol ² :	13,33 cm
Rayon de giration ² :	210,8 cm (droit)/ 208,3 cm (gauche)
Longueur ² :	142,8 cm
Largeur ² :	69,2 cm
Pneus Avant:	10 cm x 33 cm (4" x 13") (pneumatique)
Pneus Arrière:	10 cm x 33 cm (4" x 13") (pneumatique)
Suspension:	Avant & arrière
Autonomie ^{1,5} :	Batteries de 100 AH: Standard: Jusqu'à 46,57 km Optionnel: Jusqu'à 42,18 km
Poids total sans les batteries:	117,70 kg
Pièce la plus lourde lorsque désassemblé:	Structure Principale: 93,21 kg
Siège standard:	Type: Assise à dossier haut inclinable avec appui-tête Poids: 21,77 kg Tissus: vinyle noir Dimensions: largeur - 49,53 cm (largeur totale) profondeur - 44,45 cm (profondeur effective) hauteur - 47 cm
Groupe motopropulseur:	Propulsion arrière, transaxe scellé, moteur DC 24V
Système de freinage:	électronique, à disques régénérateurs
Batteries requises ³ :	(2) 12V à décharge profonde Type: Gr 31 (100 AH) Poids ⁴ : 27,44 kg
Type de chargeur:	Externe, 8A

Choix des couleurs:



Rouge



Bleu



Noir



Argent

CARACTÉRISTIQUES

- Suspension complète pour performance idéale
- Freins hydrauliques
- Roues de 33 cm (13") pour d'excellentes performances extérieures
- Système de lumières complets
- Guidon Delta enveloppant (ajustement de la colonne rapide)
- 4 points d'ancrage
- Rétroviseur standard

OPTIONS

- Front shield
- Pillow-top seat
- Double crutch holder
- Oxygen tank holder
- Panier arrière
- Rétroviseur additionnel

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ AGM ou Cellules Gel recommandées.

⁴ Le poids des batteries peut varier selon les fabricants.

⁵ Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et des performances du système de propulsion conclus avec la capacité de poids maximale.

NOTE: Toutes données techniques peuvent changer sans notice préalable.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

