

GO GO[®]

LX WITH CTS SUSPENSION



Comfortabele Track Vering



Funcities, prestaties en klaar voor gebruik.

De Go-Go[®] LX met CTS (Comfortabele-Trac Suspension) zorgt voor ongeëvenaarde prestaties en eigenschappen van de mobiliteit. Featuring CTS onafhankelijke voor-en achterwielophanging, strakke stijl, eenvoudige-demontage en standaard verlichting, de Go-Go LX met CTS Suspension is het meest geavanceerde mobiliteitsproduct op de markt.



Go-Go[®] LX met CTS Vering 4-wiel.

Go-Go[®] LX met CTS Vering 3-wiel.

Pride[®]
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST[®] —



SPECIFICATIES

Model nummer	S50LX (3-wiel) S54LX (4-wiel)
Max. Belasting	136 kg
Max. snelheid¹	3-wiel: 7 km/h 4-wiel: 6.4 km/h
Bodemvrijheid²	3.8 cm (bij motor)
Draaicirkel²	3-wiel: 85.1 cm 4-wiel: 116.2 cm
Total Lengte²	3-Wiel: 101 cm 4-Wiel: 104.1 cm
Total Breedte²	52.1 cm
Banden:	
Voor	3-Wiel: 5 cm x 20.3 cm solide 4-Wiel: 5 cm x 17.8 cm solide
Achter	6.35 cm x 20.3 cm solide
Anti-tips	Achter
Standaard zitting	Opvouwbaar, compact, vinylbedekte kunststof
Aandrijving	24-volt DC motor, gesloten transaxle
Duaal remsysteem	Electronisch regeneratieve
Accu lader	Buitenboord
Lader per lading bereik^{1,4}	3-Wiel: tot 15.2 km 4-Wiel: tot 16.9 km
Batterij specificaties³	(2) 12V deep-cycle (standaard) 17 AH

GEWICHT:

Batterijen (2 benodigd)⁵	12 AH (13.8 kg batterij pack)
Gewicht zonder batterijen	3-Wiel: 38.7 kg 4-Wiel: 39.6 kg
Zwaarste onderdeel	3-Wiel: 15.4 kg (voorste deel) 4-Wiel: 16.6 kg (voorste deel)

Uitwisselbare kleuren panelen:



Rood



Blauw

- 1) Varieert met de gebruikers gewicht, terrein type, batterij amp-hour (AH), batterij oplading, conditie v.d. batterijen en conditie van de banden.
- 2) Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties worden bijgesteld met + of -3%.
- 3) AGM of Gel-Cell type vereist.
- 4) Theoretische actieradius is berekend onder test voorwaarden in overeenkomst met Europese standaarden. In de praktijk hangt de af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk. Dit kan tussen de 5-10% afwijken.
- 5) Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

FUNCTIES:

- CTS (Comfort-Trac voor en achter onafhankelijke vering)
- Eenvoudige demontage maakt framescheiding mogelijk met 1 hand.
- Exclusieve zwarte, niet-strepende banden
- Koppeling voor-en achterzijde met automatische elektrische connectie
- Inclusief 2 sets eenvoudig verwisselbare kleur panelen in Rood en Blauw
- Voorframe gemonteerde zadelpen biedt maximale stabiliteit
- Geheel nieuwe frame design demonteert eenvoudig in 5 super lichtgewicht stukken voor gemakkelijk vervoer en opslag
- Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud
- Microprocessor-gebaseerde controller biedt optimaal energiebeheer en toegevoegde veiligheidsvoorzieningen
- Standaard aan voorzijde stuurkolom gemonteerde mand inbegrepen
- Handige losse lader voor lading van batterij pack zowel sepeeraat als gemonteerd.
- Lader poort op stuurkolom