

4-WIEL SCOOTER



UITSTEKENDE **OUTDOOR**
PRESTATIES MET **LUXE**
KENMERKEN

De Pride® **Luna Victory® E** 3-wiel Scooter levert krachtige prestaties zowel binnen als buiten. Luxe comfort en gemak zoals een met foam omwikkeld delta stuur, non-marking banden en maken van de Pride Luna Victory® E een totaal pakket




PRIDE® **MOBILITY** SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

pridemobility.eu

SPECIFICATIES

LUNA VICTORY E 3-wiel Model nummer: SC613E

Gewicht capaciteit:	158,75 kg
Maximum snelheid ¹ :	Tot 14,6 km/h
Bodemvrijheid ² :	9,53 cm (op de motor)
Draaicirkel:	125,7 cm
Totale lengte ² :	139,7 cm
Totale breedte ² :	69,9 cm
Banden voor:	10 cm x 33 cm (4" x 13") pneumatisch
Banden achter:	10 cm x 33 cm (4" x 13") pneumatisch
Vering:	Voor en achter
Bereik per lading ^{1,4} :	55 AH batterijen: Tot 30,5 km 75 AH batterijen: Tot 41 km
Totaal gewicht zonder batterijen ⁶ :	87,5 kg
Zwaarste stuk, indien gedemonteerd:	35,6 kg (front sectie)
Standaard stoel:	Type: Liggende hoge achterbank met schuifregelaars Gewicht: 20,6 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: breedte: 45,7 cm, diepte: 45,7 cm
Aandrijving:	Achterwielaandrijving, verzegelde transaxle, 24-volt DC motor
Duaal remsysteem:	Elektromechanisch en regeneratief
Batterijen ³ :	Twee 12-volt, deep-cycle Grootte: (2) 55 AH (standaard); (2) 75 AH (optioneel) Gewicht ⁵ : 55 AH: 17,16 kg per stuk 75 AH: 24,49 kg per stuk
Acculader:	5-amp, buitenboord

Kleuren:



Grijs

KENMERKEN

- Grote 33 cm (13") luchtbanden voor uitstekende prestaties buitenshuis
- Volledig verlichtings pakket, inclusief richtingaanwijzers, remlicht achterlichten en hoek instelbare koplamp
- Standaard bagagemand aan de voorzijde
- Gemakkelijk bereikbare bevestigingspunten (voor het vervoer van leegstaande scooter)
- Standaard achteruitkijkspiegel
- Stuurkolominstelling met één hand te bedienen
- Gelijkmatische snelheidsinstelling

OPTIES

- Achtermand
- Dubbele krukhouders
- Extra achteruitkijkspiegel
- Zuurstoffleshouder
- Handrem voor

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.

² Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

³ AGM of Gel-Cell type vereist.

⁴ Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

⁵ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.